



# ISODIGIT<sup>©</sup>

## JALONNEMENT DYNAMIQUE DE PARKING

Un jalonnement dynamique de parking a pour but :

- D'informer les automobilistes pour optimiser leur temps de circulation.
- D'optimiser l'utilisation des zones de parkings
- De communiquer sur une gestion moderne des zones de parkings

Pour cela, ISODIGIT<sup>®</sup> vous propose une solution composée :

- D'un afficheur à messages variables intégré au panneau permettant l'affichage en temps réel des informations souhaitées
- D'un panneau de signalisation directionnel en caisson **sur mât ou en mural**, conforme aux normes françaises et européennes, avec une efficacité garantie tant pour la tenue des décors dans le temps que pour la résistance du subjectile (partie métallique).
- D'un mode de communication adapté pour piloter simplement et efficacement les informations transmises aux panneaux.

ISODIGIT est en mesure de vous fournir également :

- les solutions de comptage (passages véhicules ou capteurs à la place)
- le logiciel de pilotage (Supervision).

**ISO DIGIT<sup>®</sup>**

Solutions innovantes **connectées**

# ISODIGIT

JALONNEMENT DYNAMIQUE DE PARKING

## CARACTERISTIQUES

### Panneau gamme Urville :

Certifié  1826-CPD-14-04-07-PAN5 et  SP-905

**Caisson** en aluminium avec rails de fixations permettant un réglage latéral par coulissement.

(Variante inox possible sur demande pour les tunnels)

**Epaisseur** : 118 à 150 mm

**Fixation** : diamètre 90-114-140mm conformément à la réglementation avec boulonnerie M10 x 35 inox standard

**Supports et fixations associés certifiés** EN 12899-1:2007

**Rétro-réflexion** : Classe 1, 2 ou 3 au choix

**Finition possible en option** : Laquage et logo au dos

**Dimensions recommandées** :

- Standard : 1900x500 mm

- En cas de place insuffisante :

1600x500mm

Autres dimensions à la demande




### Afficheur led haute luminosité :

Version compatible EN 12966-1 (Décor PMV)

Tension d'alimentation 5 Volts

Dimensions par carte 320x160mm

Usage : plein air résistant aux conditions climatiques



Carte afficheur

### Visibilité et lisibilité :

- Résolution fine : pas de 10mm soit 512 leds (32x16 rangées) par afficheur

- Aucune séparation visible entre les cartes

- Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant

- Angularité excellente 170°

- Couleur : monochrome ou *full color*

### Mode de communication des informations :

#### Supports de communication :

- **Filaire** : Ethernet, fibre optique, RS232/485, TOR

- **Sans fil** : GPRS, radio

#### Protocoles disponibles :

- Webservice (json), LCR, Trafic, DIASER,

- Autres protocoles sur demande



Un jalonnement de parking peut comporter des caissons :

- rectangulaires ou en forme de flèches.

- dynamiques avec afficheurs intégrés ou statiques

- orientables librement par rotation autour du support

La signalisation de jalonnement de parking répond aux règles de dimensionnement afin de faciliter et rendre cohérente la lecture par les usagers de la route.

[WWW.ISODIGIT.FR](http://WWW.ISODIGIT.FR)

**ISO DIGIT**<sup>®</sup>

Solutions innovantes connectées

ZA Du Monnay

71210 Saint Eusèbe

Tél : 03 85 77 07 25

Fax : 03 85 55 41 14

[ISOSIGN@ISOSIGN.FR](mailto:ISOSIGN@ISOSIGN.FR)